

G

Accessoires de coffrage et de levage

Accessoires de coffrage et de levage

Tiges de coffrage Ø15/17 zinguée ou noire



Référence	Dimension	Conditionnement
ETF100	Longueur 100 cm	Pièce
ETF150	Longueur 150 cm	Pièce
ETF200	Longueur 200 cm	Pièce
ETF300	Longueur 300 cm	Pièce
ETF600	Longueur 600 cm	Pièce

Tiges de coffrage Ø20/23 zinguée ou noire

Référence	Dimension	Conditionnement
ETF10020	Longueur 100 cm	Pièce
ETF15020	Longueur 150 cm	Pièce
ETF20020	Longueur 200 cm	Pièce
ETF30020	Longueur 300 cm	Pièce
ETF60020	Longueur 600 cm	Pièce

Platines d'appui



Référence	Dimension	Conditionnement
PAE50	130x70x10 mm - tiges Ø15/17	Pièce
PAE12025	120x120x12 mm - tiges Ø20/23	Pièce

Ecrous de coffrage divers



Référence	Dimension	Conditionnement
E70	Ø70 mm – tiges Ø15/17	Pièce
E110F	Ø110 mm – tiges Ø15/17 - forgé	Pièce
EFH1517	Ø120 mm – tiges Ø15/17 – rondelle flottante	Pièce
E802023	Ø80 mm – tiges Ø20/23	Pièce

Ecrous pour coffrage métallique



Référence	Type	Diamètre	Conditionnement
	Flottant	36 ou 38 mm	Pièce
	Carré	36 ou 38 mm	Pièce

Ecrous disponibles pour toutes marques de coffrage

Accessoires de coffrage et de levage

Ecrous de coffrage 6 pans



Référence	Dimension	Conditionnement
E50	Longueur 50 mm – tiges Ø15/17	Pièce
E502023	Longueur 30 mm – tiges Ø20/23	Pièce

Manchons de jonction pour tiges de coffrage



Référence	Dimension	Conditionnement
E50J	Longueur 105 mm – tiges Ø15/17	Pièce
E50J2023	Longueur 105 mm – tiges Ø20/23	Pièce

Chevilles d'ancrage à expansion

Cheville d'ancrage des tiges Ø15/17 ou Ø20/23 pour la mise en place des coffrages simple peau



Référence	Dimension	Conditionnement
DA15	Tiges Ø15/17 – Perçage Ø32/35 mm	Pièce
DA20	Tiges Ø20/23 – Perçage Ø40/42 mm	Pièce

Clés de coffrage à friction



Référence	Dimension	Conditionnement
ACCF36	Ecrous Ø36 mm	Pièce
ACCF38	Ecrous Ø38 mm	Pièce

Clés de coffrage à cliquet



Référence	Dimension	Conditionnement
ACC36	Ecrous Ø36 mm – Rochet traversant	Pièce
ACC38	Ecrous Ø38 mm – Rochet traversant	Pièce
ACCB36	Ecrous Ø36 mm – Rochet non traversant	Pièce
ACCB38	Ecrous Ø38 mm – Rochet non traversant	Pièce

Clés de coffrage à frapper



Référence	Dimension	Conditionnement
ACC36F	Ecrous Ø36 mm	Pièce
ACC38F	Ecrous Ø38 mm	Pièce

Ancres de levage

Ancre à sceller pour le levage d'éléments préfabriqués en béton de 1,3 T à 32 T



Référence	Désignation	Conditionnement
AO13	A œil - 1,3 tonnes - longueur 65 mm	Pièce
AO25	A œil - 2,5 tonnes – longueur 90 mm	Pièce
AO50	A œil - 5 tonnes – longueur 120 mm	Pièce
AO100	A œil - 10 tonnes – longueur 180 mm	Pièce
AP13	A pied - 1,3 tonnes – longueur 65 mm	Pièce
AP25	A pied - 2,5 tonnes – longueur 120 mm	Pièce
AM1365Z	Magasin - 1,3 tonnes – longueur 65 mm	Pièce

Autres dimensions nous consulter

Réservations élastomères nues ou complètes

Isole les ancres au coulage des éléments préfabriqués en béton



Référence	Désignation	Conditionnement
RE13N	1,3 tonnes – Nue ou complète	Pièce
RE25N	2,5 tonnes – Nue ou complète	Pièce
RE50N	5 tonnes – Nue ou complète	Pièce
RE100N	10 tonnes – Nue ou complète	Pièce

** Autres dimensions nous consulter*

Mains de levage



Référence	Dimension	Conditionnement
ML13	1,3 tonnes	Pièce
ML25	2,5 tonnes	Pièce
ML5	5 tonnes	Pièce
ML10	10 tonnes	Pièce

Accessoires de coffrage et de levage

Douilles rondes, pincées, ondulées



Référence	Dimension	Conditionnement
TDL12	Levage ronde - Ø12 mm – longueur 40 mm	Pièce
TDL16	Levage ronde - Ø16 mm – longueur 55 mm	Pièce
TDL20	Levage ronde - Ø20 mm – longueur 67 mm	Pièce
TDL12P	Levage pincée - Ø12 mm – longueur 60 mm	Pièce
TDL16P	Levage pincée - Ø16 mm – longueur 80 mm	Pièce
TDL20P	Levage pincée - Ø20 mm – longueur 100 mm	Pièce
TDL16O	Fixation ondulée - Ø16 mm – longueur 100 mm	Pièce

Boulons pour douilles



Référence	Dimension	Conditionnement
VM1640	Tête hexagonale – M16 longueur 40 mm – Classe 8,8	Pièce

Collerettes plastiques pour douilles de levage



Référence	Dimension	Conditionnement
TCP12	Ø12 mm	Pièce
TCP16	Ø16 mm	Pièce
TEL20	Ø20 mm	Pièce

Positionneurs magnétiques



Référence	Dimension	Conditionnement
TPA12	Ø12 mm	Pièce
TPA16	Ø16 mm	Pièce
TPA20	Ø20 mm	Pièce

Elingues de levage simples et articulées



Référence	Dimension	Conditionnement
TEL12	Simple - Ø12 mm	Pièce
TEL16	Simple - Ø16 mm	Pièce
TEA12	Articulée - Ø12 mm	Pièce
TEA16	Articulée - Ø16 mm	Pièce